

**Zkušební protokol č. 159123**

Strana 1/2

**Zákazník:** Obec Svémyslice  
Svémyslice 18  
Svémyslice, 250 91

**Akce:** Svémyslice - krácený  
rozbor pitné vody

**Datum odběru:** 10.07.2025  
**Odebral:** Nahodil Dominik  
**Datum analýzy:** 10.7. - 15.7.2025

**Datum dodání:** 10.07.2025  
**Datum vystavení:** 15.07.2025

Lab. číslo:	209341	Nejistoty	Vyhl.č.252/04	Typ	Vyhovuje
<b>Označení vzorku:</b>	dřez		pitná voda		
<b>Matrice:</b>	pitná voda	měření	krác. rozbor	limitu	limitům

**Chemický a fyzikální rozbor vody**

pH při 25°C		7,2	3%	6,5 - 9,5	MH	ano
elektrická vodivost	mS/m	56,1	5%	max. 125	MH	ano
pach		přijatelný	-	přijatelný	MH	ano
chuť		přijatelná	-	přijatelná	MH	ano
barva	mgPt/l	<5	-	max. 20	MH	ano
zákal	ZFn	<1	-	max. 5	MH	ano
amonné ionty	mg/l	<0,1	-	max. 0,50	MH	ano
dusičnany	mg/l	26	15%	max. 50	NMH	ano
dusitany	mg/l	<0,05	-	max. 0,50	NMH	ano
CHSK-Mn	mg/l	<0,5	-	max. 3,0	MH	ano
chlor volný	mg/l	0,070	35%	max. 0,3	MH	ano
teplota *	°C	16,6				

**Stopové kovy rozpuštěné**

hliník	mg/l	<0,03	-	max. 0,20	MH	ano
železo	mg/l	0,053	15%	max. 0,20	MH	ano
mangan	mg/l	<0,002	-	max. 0,050	MH	ano

**Mikrobiologické ukazatele**

Kultiv. Mikroorg. při 22 °C	KTJ/1 ml	0	20%	max. 200	DH	ano
Kultiv. Mikroorg. při 36 °C	KTJ/1 ml	39	20%	max. 40	DH	ano
Koliformní bakterie	KTJ/100 ml	0	30%	0	MH	ano
Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	30%	0	NMH	ano
Intestinální enterokoky	KTJ/100 ml	0	30%	0	NMH	ano
Abioseston	%	<1		max. 5	MH	ano
Počet organismů	jedinci/1 ml	0		max. 50	MH	ano
Živé organismy	jedinci/1 ml	0		0	MH	ano



## Zkušební protokol č. 159123



Strana 2/2

**Zákazník:** Obec Svémyslice  
Svémyslice 18  
Svémyslice, 250 91

**Akce:** Svémyslice - krácený  
rozbor pitné vody

**Datum odběru:** 10.07.2025

**Odebral:** Nahodil Dominik

**Datum dodání:** 10.07.2025

**Datum analýzy:** 10.7. - 15.7.2025

**Datum vystavení:** 15.07.2025

Lab. číslo:	209341	Nejistoty	Vyhl.č.252/04	Typ	Vyhovuje
<b>Označení vzorku:</b>	dřez		pitná voda		
<b>Matrice:</b>	pitná voda	měření	krác. rozbor	limitu	limitům

### Metody stanovení:

pH při 25°C dle SOP 1 část A (ČSN ISO 10 523)

elektrická vodivost dle SOP 2 (ČSN EN 27888)

amonné ionty dle SOP 8 (ČSN ISO 7150-1)

CHSK-Mn dle SOP 17 (ČSN EN ISO 8467)

chlor volný soupravou Hach dle SOP 29 (Manuál firmy Hach)

chuť, pach dle SOP 32 (ČSN 757340)

barva dle SOP 33 (ČSN EN ISO 7887)

zákal nefelometricky dle SOP 34 (ČSN EN ISO 7027)

dusičnany, dusitany metodou iontové chromatografie dle SOP 48 (ČSN EN ISO 10 304-1)

Kultiv. Mikroorg. při 22 °C, Kultiv. Mikroorg. při 36 °C dle SOP 61 (ČSN EN ISO 6222)

Escherichia coli, Koliformní bakterie dle SOP 62 (ČSN EN ISO 9308-1)

Intestinální enterokoky dle SOP 65 (ČSN EN ISO 7899-2)

Poččet organismů, Živé organismy dle SOP 71 (ČSN EN ISO 75 7712)

Abioseston dle SOP 70 (ČSN EN ISO 75 7713)

Al, Fe, Mn metodou ICP-OES dle SOP 78 část A (ČSN EN ISO 11885, ČSN EN ISO 15587-1,2, ČSN EN ISO 757315)

Odběr vzorku dle SOP V2 dokumentován v Protokolu o odběru vzorku č.256/D/25

### Indexy u položek a metod

- ve sloupci nejistoty měření je uvedena místo číselného údaje značka - v případě, že je příslušný ukazatel pod mezi stanovitelnosti, slovní popis nebo jde o výsledek zjištěný výpočtem z naměřených hodnot.

\* - ukazatel byl stanoven mimo stále prostory laboratoře.

Ostatní výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

### Poznámky pro hodnocení pitných vod dle Vyhlášky 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

MH - (mezní hodnota) je hodnota ukazatele jakosti pitné vody, jejíž překročení obvykle nepředstavuje akutní zdravotní riziko.

Není-li u ukazatele uvedeno jinak, jedná se o horní hranici rozmezí přípustných hodnot.

NMH - (nejvyšší mezní hodnota) je hodnota zdravotně závazného ukazatele jakosti pitné vody, v důsledku jejíhož překročení je vyloučeno použití vody jako pitné, neurčí-li orgán ochrany veřejného zdraví na základě zákona jinak.

DH - (doporučená hodnota) je hodnota ukazatele jakosti pitné vody, která stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, nebo optimální rozmezí koncentrace dané látky.

Porovnání s limitem bylo provedeno bez započtení nejistot.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koef. rozšíření 2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného

souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat

jinak než celý.

Za laboratoř schválil:

Ing. Jana Weissová, analytická pracovnice

